

# Datenblatt- Modell o12.5XXL



## Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	1 Wohneinheit; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite (innen)
	1 Klingeltaster
	1 Namensschild
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namens- und Hausnummernschilder	weißes Plexiglas, beleuchtbar
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakte
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakte Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkastenanlage	Höhe 505 mm
	Breite 445 mm
	Tiefe 190 mm / 215 mm mit Dachüberstand
Maße der Einwurföffnung	Breite x Höhe 340 mm x 35 mm

